



**I.O. COMPANY**  
Importadores Orientales

# FICHA TÉCNICA

## TRIPODE CON PRENSA DE CADENA 5" H404

Código : 2525A

La prensa de cadena para tubos, se utiliza para sujetar firmemente tuberías mientras se realizan trabajos como corte, roscado o soldadura.

### CARACTERÍSTICAS

#### Apertura del trípode:

Primero, asegúrese de que el trípode esté en una superficie nivelada y estable. Luego, abra las patas del trípode para proporcionar una base sólida.

#### Colocación del tubo:

Coloque el tubo en la prensa, asegurándose de que esté apoyado en el soporte en forma de V.

#### Ajuste de la cadena:

Use la palanca de sujeción para apretar la cadena alrededor del tubo. Los eslabones de la cadena deben encajar en la uña inferior para asegurar un ajuste perfecto. No utilice herramientas adicionales para apretar la cadena.

**Soporte adicional:** Si el tubo se extiende más de tres pies desde la base, utilice soportes adicionales para evitar que la prensa se vuelque o que el tubo se caiga.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Capacidad de tubería:** Sujeta tuberías desde 1/8 hasta 5 pulgadas de diámetro.
- **Material:** Fabricada con acero aleado y hierro fundido.
- **Cadena:** De 67 cm de longitud, con dientes endurecidos para un agarre firme y recubierta con aceite lubricante para evitar deslizamientos y óxido.
- **Doblador de tubos:** Algunos modelos incluyen dos dobladores de tubos integrados.
- **Altura:** La altura del soporte es ajustable entre 91.7 y 108.5 cm.
- **Peso:** El peso varía entre 9.9 y 39 libras.
- **Portabilidad:** Diseño plegable con patas de acero para facilitar su transporte y almacenamiento.
- **Base:** Algunos modelos cuentan con una base de aluminio optimizada para maximizar el área de trabajo con suspensión para herramientas.
- **Estabilidad:** Las patas tienen almohadillas de goma antideslizantes para mayor estabilidad.

### CONDICIONES DE TRABAJO

Esta herramienta es ideal para trabajos en fábricas, talleres y hogares, ofreciendo una sujeción segura y versátil para manipular tuberías.



### GARANTÍA

3 MESES DE GARANTIA POR FABRICANTE

No cubre garantía por el mal uso, abuso o instalación indebida.

### COLORES

ROJO-NEGRO

