



I.O. COMPANY
Importadores Orientales

FICHA TÉCNICA

KITMOTOTOOLNEUMATICO 1/4" - 90 PSI 25.000 RPM X 15 PIZ

CÓDIGO : 6048A

CARACTERÍSTICAS

Uso versátil gracias a sus múltiples accesorios. Contar con un estuche incrementa la capacidad de realizar tareas con diferentes tipos de piedras con una mayor facilidad. El estuche hermético ayuda a mantener en orden y en buen estado las diferentes puntas además de la herramienta. Cuerpo de aluminio reforzado con acabado pulido. Con bloqueo de palanca. Tamaño de boquilla 1/4". Eficiente ciclo de trabajo. Permite lograr el acabado correcto en todas sus aplicaciones desde tallar, grabar, fresar, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad: Calibre 18 **Velocidad:** 25,000

RPM **Tamaño de la pinza:** 1/4" o 6 mm

Entrada de aire: 1/4" NPT o BSP

Manguera de aire: 3/8" **Consumo de aire:**

4 CFM Acelerador con bloqueo de palanca para mayor seguridad.

Regulador integrado. Carcasa ligera de aluminio para mayor durabilidad.

Compatible con todo tipo de accesorios para portar, romper soldaduras, alisar bordes afilados, desbarbar, pulir y esmerilar. Escape trasero.



GARANTÍA

6 MESES DE GARANTÍA POR FABRICANTE

No cubre garantía por el mal uso, abuso o instalación indebida

COLORES

NEGRO

