



**I.O. COMPANY**  
Importadores Orientales

**GUANTE POLIESTER NYLON**

**TALLA 8 X 12 UNID**

Fabricado en poliéster de 13  
Galgas Recubierto en Nitrilo

CODIGO : 148



### DESCRIPCIÓN

El Guante Wave recubierto en Nitrilo ha sido diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones. Tanto en condiciones húmedas como en seco, este guante ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste y a cortes, resultando a la vez muy cómodo.

TALLA

S



### COMPOSICIÓN

Poliéster

Nitrilo

### CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento de Nitrilo tipo ondas soportado en Poliéster para brindar mayor comodidad y agarre. Su diseño y material permite un uso más largo y cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse fácilmente por el movimiento natural de la mano. La construcción de su tejido permite su uso en labores que demandan agarre, destreza y comodidad.

### APLICACIONES

El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:

Ensamblaje. Manipulación y transporte.  
Construcción.  
Metal mecánico, procesos Industriales Jardinería y limpieza, mantenimiento.

### PRECAUCIONES DE USO

Los guantes no deben ser usados en lugares donde exista riesgo de enredarse con piezas mecánicas en movimiento. Evitar el contacto directo con fuego. Puede usarse en presencia de hidrocarburos y derivados.

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado. En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico. Almacenar en un lugar fresco y seco. La limpieza y el lavado deben ser realizadas con cuidado y de acuerdo a las instrucciones presentes en la etiqueta. El usuario será responsable del rendimiento del guante luego de la limpieza y el lavado.

Protección Manual



**I.O. COMPANY**  
Importadores Orientales