



I.O. COMPANY
Importadores Orientales

FICHA TÉCNICA

BOMBA LAPICERO 1,5 HP - 220 V

Código : 2488A

Esta bomba está diseñada para el suministro de agua limpia en hogares o pequeños sistemas de riego, extrayendo agua de pozos y perforaciones con una profundidad máxima de hasta 100 metros. También puede integrarse en un sistema hidróforo.

CARACTERÍSTICAS

Bomba Lapicero (también conocida como bomba sumergible tipo lápiz o de pozo profundo).

Se utiliza principalmente para bombear agua de pozos profundos, perforaciones o depósitos, gracias a su diseño delgado que le permite ser sumergida en espacios estrechos.

Aplicaciones:

Comúnmente empleada en sistemas de riego, abastecimiento de agua doméstico en zonas rurales o donde se requiera extraer agua de fuentes subterráneas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modelo: 45DY4-70/10
- Potencia: 1.5 HP - 1.1 KW
- Fases: 1
- Voltaje: 220 VAC
- Corriente: 11.5 A
- Aislamiento: Clase B
- Carga (H): 65-70 m
- Giro de Motor: Derecha
- Flujo Máx (Q): 127 L/min
- Velocidad: 3450 Rpm
- Altura Máx: 103M
- FP: 95%
- Frecuencia: 60 Hz
- E.F.F: 14%
- Protección IP: IP XB
- Servicio: Continuo
- Clase de Producto: I
- Temperatura Máxima del Agua: 35°C
- Código de Producto (COD): 2488A

CONDICIONES DE TRABAJO

Carga (H):

Este rango 65-70 m. se refiere a la altura manométrica total que la bomba es capaz de superar para mover el agua, incluyendo la altura de succión y la altura de descarga.

Altura Máx:

Los 103 metros indican la altura máxima a la que la bomba puede elevar el agua.



GARANTÍA

6 MESES DE GARANTIA POR FABRICANTE

No cubre garantía por el mal uso, abuso o instalación indebida.

COLORES

PLATEADO

