



I.O. COMPANY
Importadores Orientales

FICHA TÉCNICA

BOMBABOMBA LAPICERO 3 HP - 220 V

Código : 2489

CONDICIONES DE TRABAJO

Esta bomba está diseñada para el suministro de agua limpia en hogares o pequeños sistemas de riego, extrayendo agua de pozos y perforaciones con una profundidad máxima de hasta 100 metros. También puede integrarse en un sistema hidróforo.

CARACTERÍSTICAS

Bomba Lapicero (también conocida como bomba sumergible tipo lápiz o de pozo profundo).

Se utiliza principalmente para bombear agua de pozos profundos, perforaciones o depósitos, gracias a su diseño delgado que le permite ser sumergida en espacios estrechos.

Aplicaciones:

Comúnmente empleada en sistemas de riego, abastecimiento de agua doméstico en zonas rurales o donde se requiera extraer agua de fuentes subterráneas.

Carga (H):

Este rango 100-121 m. se refiere a la altura manométrica total que la bomba es capaz de superar para mover el agua, incluyendo la altura de succión y la altura de descarga.

Altura Máx:

Los 163 M. metros indican la altura máxima a la que la bomba puede elevar el agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modelo: 4SDY4-112/16
- Potencia: 3 HP - 2.2KW
- Fases: 1
- Voltaje: 220 VAC
- Corriente: 17.5 A
- Aislamiento: Clase B
- Carga (H): 100-121 m
- Giro de Motor: Derecha
- Flujo Máx (Q): 127L/min
- Velocidad: 3450 Rpm
- Altura Máx: 163 M
- F.P: 95%
- Frecuencia: 60 Hz
- E.F.F: 14%
- IP: X8
- Servicio: Continuo
- Clase de Producto: I
- Temperatura máxima de agua: 35°C
- Código: 2489



GARANTÍA

6 MESES DE GARANTIA POR FABRICANTE

No cubre garantía por el mal uso, abuso o instalación indebida.

COLORES

PLATEADO

