



I.O. COMPANY
Importadores Orientales

FICHA TÉCNICA

ENCHAPADORA / REFILADORA FX-40

Código : 5315F

La máquina de canteado automático de alta velocidad, se utiliza para aplicar bandas a los bordes de paneles de madera o tableros de partículas. Este proceso, conocido como canteado, mejora la estética, durabilidad y seguridad de los muebles y otros productos de madera.

CARACTERÍSTICAS

Aplicación de cantos: La máquina adhiere tiras de material (como PVC, ABS o chapa de madera) a los bordes de los tableros.

Mejora estética: Cubre los bordes inacabados, dando un aspecto más limpio y profesional.

Protección: Proporciona protección contra la humedad y el desgaste, aumentando la vida útil del producto.

Seguridad: Evita bordes afilados que podrían causar lesiones.

Eficiencia: Acelera el proceso de canteado en comparación con métodos manuales.

Precisión: Garantiza una aplicación uniforme y precisa del canto.

Versatilidad: Permite trabajar con diferentes materiales y grosores de tablero.

PVC: Resistente al agua y duradero, ideal para muebles de cocina y baño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 1.5 - 3 kW Voltaje: 220-380 V Velocidad de avance: 5-20 m/min Grosor de la banda: 0.4-3 mm Ancho de la banda: 10-60 mm Presión de trabajo: 0.6-0.8 MPa Dimensiones: 1.8-2.5 m de largo, 0.8-1.2 m de ancho
- 1.2-1.5 m de alto
- Peso: 300-500 kg

CONDICIONES DE TRABAJO

Estas máquinas se utilizan para aplicar bandas de borde a tableros de madera, lo que da un acabado profesional y protege los bordes de la madera.



I.O. COMPANY
Importadores Orientales

GARANTÍA

6 MESES DE GARANTIA POR FABRICANTE

No cubre garantía por el mal uso, abuso o instalación indebida.

COLORES

AZUL-GRIS



I.O. COMPANY
Importadores Orientales