



I.O. COMPANY
Importadores Orientales

FICHA TÉCNICA

ENCHAPADORA / REFILADORA FX-50

Código : 5315H

La máquina de canteado automático de alta velocidad, se utiliza para aplicar bandas a los bordes de paneles de madera o tableros de partículas. Este proceso, conocido como canteado, mejora la estética, durabilidad y seguridad de los muebles y otros productos de madera.

CARACTERÍSTICAS

Aplicación de cantos: La máquina adhiere tiras de material (como PVC, ABS o chapa de madera) a los bordes de los tableros.

Mejora estética: Cubre los bordes inacabados, dando un aspecto más limpio y profesional.

Protección: Proporciona protección contra la humedad y el desgaste, aumentando la vida útil del producto.

Seguridad: Evita bordes afilados que podrían causar lesiones.

Eficiencia: Acelera el proceso de canteado en comparación con métodos manuales.

Precisión: Garantiza una aplicación uniforme y precisa del canto.

Versatilidad: Permite trabajar con diferentes materiales y grosores de tablero.

PVC: Resistente al agua y duradero, ideal para muebles de cocina y baño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Grosor de canto: 0.3-3 mm.
- Ancho de canto: 16-60 mm.
- Velocidad de alimentación: 0-12 m/min.
- Potencia de calentamiento: 1200 W.
- Potencia total: 3-6.8 KW.
- Voltaje: 220 V/380 V.
- Peso: 105-160 kg.
- Presión de aire: 0.6 Mpa.
- Grosor de la pieza de trabajo: 10-60 mm.
- Capacidad del depósito de cola: 1500 ml.
- Funciones: Corte de extremos, canteado, pulido.
- Materiales: Adecuada para MDF, tableros de partículas, madera contrachapada, etc.
- Unidades de trabajo: Pre-fresado, encolado, recorte, redondeo de esquinas, raspado, pulido.

CONDICIONES DE TRABAJO

Estas máquinas se utilizan para aplicar bandas de borde a tableros de madera, lo que da un acabado profesional y protege los bordes de la madera.



GARANTÍA

6 MESES DE GARANTIA POR FABRICANTE

No cubre garantía por el mal uso, abuso o instalación indebida.

COLORES

AZUL-GRIS

