

GRUA DE 200KG PARA CABRESTANTE DE 1200 LBS - 2192C
1. Identificación del producto

Código interno:	2192C
Denominación:	Mini grúa de elevación portátil de brazo giratorio
Modelo:	200KG - W1200LB
Marca:	I O TOOLS
Tipo de producto:	Equipo de elevación y carga industrial Levantamiento, descenso, rotación, traslado, izaje y posicionamiento vertical de cargas hasta 200 kg
Uso recomendado	


2. Especificaciones técnicas generales

Parámetro	Valor	Detalle técnico
Capacidad de carga Grúa	200 kg	Capacidad máxima de levantamiento
Capacidad de carga Cabrestante	544.3 kg (1200 lb)	Capacidad máxima de levantamiento del cabrestante
Material	Acero estructural	Estructura tubular recubierta con pintura electrostática, con ruedas giratorias de poliuretano
Alimentación	Manual	Cabrestante (winche) mecánico accionado con palanca
Rango de giro	360°	Brazo giratorio

Contenido del empaque:

Brazo, estructura, cabrestante, ruedas.

3. Recomendaciones de uso y seguridad

Capacidad	No exceder la capacidad máxima de levantamiento de 200 kg de la grúa, el cabrestante presenta una capacidad superior por cargas dinámicas.
Tránsito de personal	No permitir que el personal trabaje, transite o permanezca bajo la carga suspendida.
Estabilidad	Evite movimientos bruscos de la carga, tirones o balanceos para prevenir volcamientos. El levantamiento debe ser estrictamente vertical.
Superficie de trabajo	Utilizar el equipo estrictamente en superficies planas, estables, lisas y libres de obstáculos.
Control del brazo giratorio	Al realizar el giro de 360° para posicionar la carga, hágalo de manera lenta y controlada, sujetando la estructura firmemente mediante las manijas de empuje traseras.
Uso correcto del cabrestante	Asegurar que el cable del cabrestante se enrolle de manera uniforme, correcta y continua en el tambor. No libere de forma abrupta el freno o trinquete mientras hay carga suspendida.
Inspección preoperativa	Verificar que no existan fisuras o deformaciones y en la estructura, brazo o soldaduras del equipo, además de verificar que el cable no presente estiramiento, deformaciones, hilos rotos, óxido, reemplazar de inmediato.