

SERRUCHO DE PODA - 7183D
1. Identificación del producto

Código interno:	7183D
Denominación:	Serrucho de poda con cizalla y doble polea
Modelo:	ZS-12705
Marca:	HONG YE
Tipo de producto:	Serrucho y cizalla de poda combinada con doble polea para pértiga
Uso recomendado	Poda de árboles frutales, árboles ornamentales, arbustos altos, remoción de ramas secas o enfermas


2. Especificaciones técnicas generales

Parámetro	Valor	Detalle técnico
Dimensiones (Largo, ancho, alto)	22 x 4.5 x 54.5 cm	Producto sin empaque
	22 x 5 x 41 cm	Producto con empaque
Peso	700 g	Producto sin empaque
	800 g	Producto con empaque
Material	Acero laminado	Hoja de sierra de acero de alto carbono en acabado pulido (calibre 18), base para pértiga (calibre 20) y estructura principal (calibre 8) recubiertas con pintura electrostática
Accionamiento	Manual	Accionamiento de cizalla por cuerda de tracción en doble polea, serrucho por empuje y tracción
Serrucho	12"	Área dentada activa
	13.5"	Longitud total de la hoja
	Triple bisel	Filo triscado para corte rápido
Cizalla	2"	Apertura total de boca
	1" - 1 1/4"	Capacidad real de corte
Sistema de poleas	Doble de accionamiento por cuerda	Polea fija en estructura y polea móvil en brazo con resorte
Acople para pértiga	1"	Soporte tubular cilíndrico metálico integrado

Contenido del empaque: Cabezal de poda armado, hoja de serrucho de 13.5", cuerda de accionamiento con mango plástico, tornillería de armado.

3. Características

Sistema dual de corte	Combina cizalla con resorte para corte de ramas delgadas y hoja de serrucho para corte de ramas de mayor grosor.
Ventaja mecánica	Sistema de doble polea que multiplica la fuerza aplicada por el operario en la cizalla, permitiendo cortes más limpios sin atascar la cuchilla.
Resorte de retorno	Mantiene la cizalla abierta automáticamente para posicionar la herramienta de forma rápida sobre la rama.

4. Recomendaciones generales, de uso y seguridad

Acople a pértiga	Asegure firmemente el tubo receptor con el tornillo de ajuste antes de elevar la herramienta.
EPP	Uso de casco y barbuquejo para evitar lesiones por caída de objetos, calzado cerrado guantes y gafas de seguridad.
Redes eléctricas	Mantenga una distancia mínima de 10 metros respecto a líneas eléctricas de alta y media tensión. No utilice pértigas de aluminio u otro material conductor cerca de cables.
Zona de caída	Delimite un área suficiente para que la caída de ramas no afecte personas o mascotas.
Estabilidad	Manipule el equipo on ambos pies firmes en el suelo, no manipule el equipo desde escaleras ni se suba al árbol a trabajar.
Limpieza y lubricación	Retire savia, resina o residuos vegetales de la cuchila y la sierra con solventes/desengrasantes ligeros y aplique una ligera capa de aceite mineral o lubricantes en aerosol sobre la hoja de sierra, la cizalla, el resorte y las poleas.
Almacenamiento	Guarde en un lugar seco y bajo techo para prevenir acumulaciones de óxido o deterioros prematuros por la luz solar.