I.O. COMPANY Importadores Orientales

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

I.O. Tools

DECAMETRO 30 MTS - 2362

1. Identificación del producto

Código interno:	2362
Denominación:	Cinta métrica de fibra de vidrio de 30m / 100ft
Modelo:	2362
Marca:	I O TOOLS
Tipo de producto:	Herramienta manual de medición longitudinaria
Uso recomendado	Medición de terreno, trazados extensos, levantamiento físico de obras, revisión de estructuras, mediciones en campo abierto.



2. Especificaciones técnicas generales

Parámetro	Valor	Detalle técnico
Dimensiones (Largo, ancho, alto)	155 x 37 x 155 mm	Producto sin empaque
	16 x 4 x 16 cm	Producto con empaque
Peso	300 g	Producto sin empaque
	350 g	Producto con empaque
Material	ABS / Fibra de vidrio	Carcasa resistente y cinta de fibra flexible
Color de cinta	Blanco	Blanco
Mecanismo de rebobinado	Manivela	Pivote central con manivela de acero inoxidable
Sujeción	Gancho en punto cero	Gancho fijado por termosellado y resistente a la tracción
Escalas	Métrica	Metros y centímetros
	Imperial	Pies y pulgadas
Cinta	12.7 mm (1/2")	Fibra de vidrio flexible

Contenido del empaque: Decámetro.

3. Recomendaciones generales, de uso y seguridad

Despliegue horizontal	Extender la cinta totalmente plana sobre el objeto o superficie aplicando una tensión máxima de 9.8 NM para evitar rupturas de la cinta. Evitar halones bruscos.
Anclaje inicial	Fijar el gancho en el punto cero antes de iniciar la medición.
Rebobinado correcto	Utilizar la manivela giratoria guiando la cinta evitando nudos o enredos, o que ingresen residuos o residuos al carrete.
Limpieza	Inspeccionar y limpiar la cinta con un paño seco o ligeramente húmedo tras su uso en terrenos sucios, húmedos o con arena.

Protección de humedad	Evitar almacenar o usar la herramienta en terrenos de humedad excesiva por tiempor prolongados para conservar las escalas y la carcasa.
Riesgo eléctrico	Aunque la cinta no es conductora, mantenga precaución al trabajar cerca de líneas eléctricas energizadas o cables de alto voltaje.
Prevención de tropezones	Evitar dejar la cinta extendida en zonas de paso o tránsito de peatones o maquinaria.
Tensión escesiva	La aplicación de fuerzas desmedidas puede deformar temporal o permanentemente las fibras de la cinta.